

Purelux Panther Alpha 60 Spot

Skrócone opracowanie montażu i bezpieczeństwa. Dotyczy lampy Alpha 60 z wiązką skupioną; nie wersji Flood, R65 ani innych modeli. Dokument nie zastępuje dokumentacji osprzętu zestawu.

1. Bezpieczeństwo

Przed montażem przeczytaj instrukcję. Odłącz masę akumulatora przed podłączaniem przewodów. Podczas wiercenia nie uszkodź elementów pojazdu. Zasilanie: 9-36 V DC. Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V. Nie patrz w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj minimum 30 minut przed dotykiem obudowy. Zapewnij czysty, odsłonięty radiator i przepływ powietrza.

2. Przewody - złącze DT-4

Przewód	Funkcja
Czerwony	Zasilanie głównego światła (+)
Czarny	Masa (-)
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne
Zielony	Białe światło pozycyjne (Alpha 60 Spot)

3. Montaż i próba

Użyj odpowiedniej wiązki przełącznikowej. Usuń folie ochronne. Sprawdź działanie połączeń; w razie nieprawidłowości przerwij próbę i ponownie sprawdź instalację. Zamocuj lampę stabilnie i zabezpiecz mocowanie. Adapter DT-4/DT-2 nie podłącza automatycznie światel pozycyjnych - wymagają osobnego połączenia.

4. Pielęgnacja

Myj wodą z mydłem. Nie używaj myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki elektroodpadów.

Podstawa: instrukcja Purelux Panther Alpha Series, plik z 28.06.2024, oraz karta Alpha 60 Spot. Opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres nie obejmuje warunków gwarancji.