

PURELUX Polearm / Spectrum S

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Polearm HS20560 — długie ramię

12-24 V; 0,08 A przy 24 V, 1,9 W. Obudowa 200 x 179 x 50 mm, przewód 500 mm, masa 250 g. Elastyczne gumowe ramię. Wybierz stronę lewą lub prawą: światło białe do przodu, pomarańczowe na bok i czerwone do tyłu. Zestaw pary zawiera obie strony.

Spectrum S HS20563 — długie ramię

12-24 V; 0,15 A przy 24 V, 3,6 W. Obudowa 192,5 x 168 x 87 mm, przewód 500 mm, masa 330 g. Ramię pod kątem 90°. Wybierz właściwą stronę: białe światło skieruj do przodu, czerwone do tyłu. Nie myl z wersją Spectrum S Short.

Przygotowanie mocowania

Sprawdź stronę montażu przed wierceniem. Umieść lampę tak, aby jej sygnał nie był zasłonięty przez nadwozie lub ładunek. Zachowaj przestrzeń na ruch elastycznego ramienia i prowadź kabel bez naprężeń. Wymiary obudowy nie zastępują rysunku otworów. Źródła nie określają kolorów ani biegunowości przewodów — nie podłączaj ich na podstawie przypuszczenia.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Nie potwierdzono pełnych instrukcji PL, schematów i kolorów przewodów, zabezpieczeń, przekrojów ani momentów dokręcania. Uzyskaj dane przed podłączeniem. Dokument dotyczy długich wersji ramion, nie wersji Short. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.