PURELUX Position Light 3LED

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Model HS19413

10-30 V DC; 0,8 W; światło pomarańczowe. Przewód 300 mm bez złącza. Obudowa 83,7 x 24,2 x 10,6 mm; rozstaw otworów 60,2 mm; masa 25 g. W zestawie podstawy do powierzchni płaskich i zakrzywionych oraz elementy mocowania.

Montaż i uruchomienie

Dobierz podstawę do podłoża i sprawdź oznaczenie kierunku montażu na lampie. Karta źródłowa nie opisuje kolorów ani biegunowości przewodów. Ustal je z instrukcji egzemplarza przed podłączeniem. Dodatkowy sterownik błysków wymaga osobnej instrukcji i potwierdzenia dopuszczalnego zastosowania; nie jest wbudowaną funkcją tej lampy.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak pełnej instrukcji PL, schematu przewodów, bezpieczników, przekrojów i momentów dokręcania. Oznaczenie R148 nie zatwierdza automatycznie wszystkich możliwych funkcji oświetlenia. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.