

PURELUX Mini / Mini Round / Buckler

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Dobierz dane do właściwego modelu

Terrain Black Mini (HS12187): tabela i opis techniczny podają 10-30 V DC; nagłówek podaje 9-32 V. Zakres wymaga potwierdzenia na egzemplarzu. Przewody bez złącza, około 50 cm; montaż na stopie. Wymiary 53 x 53 x 32 mm, wysokość ze stopą 75 mm, masa 180 g.

Terrain Black Mini Round (HS17574): 10-30 V DC; przewody bez złącza, około 50 cm. Montaż na stopie. Wymiary 75 x 65 x 33 mm (wys. x szer. x gł.), wysokość ze stopą 85 mm, masa 200 g.

Buckler (HS16953): 9-36 V DC; przewody bez złącza, około 50 cm. Montaż powierzchniowy. W zestawie ramki do płaskiej powierzchni, powierzchni zakrzywionej i narożnika. Wymiary bez ramki 72 x 39 x 13 mm, masa 75 g.

Przygotowanie instalacji - zalecenia AutoLed

Przed montażem porównaj kod modelu i oznaczenie napięcia z dokumentacją egzemplarza. Nie przenoś parametrów między modelami. Dobierz mocowanie do powierzchni i obciążeń. Przed wierceniem sprawdź, czy nie uszkodzisz przewodów lub innych elementów pojazdu.

Odłącz zasilanie według instrukcji pojazdu. Połączenia powinien wykonać elektryk, stosując zabezpieczenie i przewody odpowiednie do obciążenia. Ponieważ końcówki nie mają fabrycznego złącza, wykonaj trwałe, izolowane połączenia odpowiednie do warunków pracy. Nie zakładaj biegunowości na podstawie samego koloru: odczytane karty nie podają opisu kolorów przewodów.

Przewody zabezpiecz przed przetarciem, wodą, temperaturą i ruchomymi częściami. Pozostaw miejsce na chłodzenie. Po sprawdzeniu połączeń włącz lampę i ustaw światło na obszar pracy bez oślepiania ludzi. W razie nieprawidłowej pracy odłącz zasilanie. Przed czyszczeniem wyłącz lampę i zaczekaj, aż ostygnie; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki dokumentacji

Nie potwierdzono schematów, kolorów i biegunowości przewodów, bezpieczników, przekrojów, momentów dokręcania ani pełnych instrukcji obsługi. Mini ma dodatkowo rozbieżność zakresu napięcia. Uzyskaj te informacje przed podłączeniem. Ten dokument jest częściowym opracowaniem kart produktów i nie zastępuje brakujących instrukcji. Zastosowania roboczego lub opisu cofania nie należy utożsamiać z potwierdzeniem homologacji do danego użycia na drodze.

Źródła: karty trzech wskazanych modeli, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.