

Purelux Portable Beacon

1. Przygotowanie

Lampa akumulatorowa 6 W z magnesem. Zasilanie: dołączony akumulator Li-Ion 18650, 2800 mAh. Odkręć pokrywę chroniącą przełączniki i gniazdo ładowania.

Korekta producenta: akumulator należy wkładać biegunem minus (–) jako pierwszym. Może być dostarczony odwrócony na czas transportu; sprawdź położenie przed użyciem.

2. Ładowanie

Podłącz przewód USB-C do gniazda lampy oraz komputera lub odpowiedniego zasilacza USB. Cztery wskaźniki pokazują stan akumulatora. Nie trzeba wyjmować akumulatora do ładowania.

3. Obsługa i mocowanie

Włącz lampę przełącznikiem ON/OFF. Sąsiednim przyciskiem wybierz jeden z ośmiu trybów. Zakręć pokrywę ochronną. Zamocuj magnes na czystej, stabilnej powierzchni ferromagnetycznej i sprawdź przyczepność. Aby wyłączyć, otwórz osłonę i użyj ON/OFF.

4. Zalecenia bezpieczeństwa AutoLed

Nie ładuj mokrego ani uszkodzonego urządzenia. Nie zwieraj, nie przebijaj i nie wrzucaj akumulatora do ognia. Przerwij używanie przy uszkodzeniu lub nietypowym nagrzewaniu. Nie zakładaj dowolnej bezpiecznej prędkości jazdy dla mocowania magnetycznego — źródło jej nie określa. Nie patrz bezpośrednio w błyski.

Skrócone opracowanie AutoLed, 14.10.2026. Zakres: montaż, użytkowanie i bezpieczeństwo lampy; bez warunków gwarancji. Podstawa: [karta i skrócona instrukcja Portable Beacon, Valostore](#), z korektą polaryzacji akumulatora. Zalecenia ogólne oznaczono osobno.