

Purelux Road Black

MF160 / MF320 • Skrócona instrukcja PL

Opracowanie AutoLed na podstawie opisu technicznego i skróconej instrukcji dostawcy. Dotyczy MF160 (HS15432) oraz MF320 (HS12000), także zestawów kilku sztuk. Nie zastępuje dokumentacji dostarczonej z konkretnym egzemplarzem.

1. Model i mocowanie

Oba modele pracują w instalacji 12 lub 24 V i mają przewody bez złącza. MF160: moc 12 W, mocowanie na dołączonej stopce. MF320: moc 24 W, uchwyty boczne albo regulowane uchwyty szynowe. Lampy są przeznaczone głównie do montażu z tyłu pojazdu.

2. Podłączenie

Czarny: masa (minus). Pozostałe przewody są osobnymi wejściami dodatnimi dla poszczególnych funkcji:

Szary — białe światło cofania. Czerwony — czerwone światło STOP. Żółty — pomarańczowy kierunkowskaz. Zielony — czerwone światło pozycyjne.

3. Pierwszeństwo funkcji

Światło cofania ma pierwszeństwo przed STOP, a STOP przed pozycyjnym. Przy jednoczesnym zasileniu tych wejść lampa wybiera funkcję o wyższym priorytecie. Kierunkowskaz jest sterowany niezależnie. Można podłączyć wszystkie albo tylko wybrane funkcje.

4. Zalecenia montażowe AutoLed

Przed pracą wyłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Sprawdź oznaczenia i przewody rzeczywiście dostarczonej lampy; przy rozbieżności przerwij montaż i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie podłączaj przewodów na podstawie koloru innego modelu.

Zamocuj lampę stabilnie i zabezpiecz przewody przed ostrymi krawędziami, ciepłem oraz ruchomymi częściami. Zapewnij szczelne połączenia i osobno zaizoluj nieużywane końcówki. Dobierz zabezpieczenia oraz przekrój przewodów do obciążenia instalacji. Montaż elektryczny powierz wykwalifikowanej osobie.

Po montażu sprawdź osobno każdą podłączoną funkcję oraz ich pierwszeństwo. Nie zakładaj, że oznaczenie homologacji zezwala na dowolne rozmieszczenie lub zastosowanie lampy. Sprawdź wymagania dla danego pojazdu i funkcji.

Pielęgnacja — zalecenia AutoLed

Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu, miękką wilgotną szmatką. Regularnie kontroluj mocowania i izolację przewodów. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub przewodem.

Źródła techniczne: karty Road Black MF160 i MF320 oraz sekcje podłączenia dostawcy Handshake Finland Oy; odczyt 15.10.2026. Kontakt AutoLed: sklep@autoled.com.pl.