

PURELUX 9110 / 9110 White

Wersje bez DRL | Informacje PL - dokumentacja częściowa | AutoLed

Zakres i przeznaczenie

Rodziny HS9678 i HS19078, także lampy w zestawach. Nie stosować do wersji DRL. Lampy bez DRL są przeznaczone do terenu i zamkniętych torów; nie mają homologacji jako drogowe światła dalekosiężne. Samo oznaczenie EMC R10 nie stanowi takiej homologacji.

Najpierw potwierdź wersję i napięcie

Aktualne karty opisują Gen5, lecz dokument podlinkowany przy White ma tytuł „9110 Gen4” i zakres 9-36 V DC. Karta czarnej lampy podaje 9-32 V, karta White 9-36 V, a podlinkowana przy czarnej lampie instrukcja ogólna: 10-30 V. Nie wybieraj zakresu według domysłu. Przed montażem potwierdź zgodność instrukcji i napięcie na oznaczeniu konkretnego egzemplarza u sprzedawcy.

Wspólne zalecenia dostępnych instrukcji

Przeczytaj dokumenty dołączone do urządzenia. Przed podłączaniem odłącz masę akumulatora zgodnie z procedurą pojazdu. Podczas wiercenia omijaj jego przewody i podzespoły. Zamocuj uchwyt i lampę stabilnie. Dobierz przełącznik do instalacji 12 V lub 24 V i użyj odpowiedniej wiązki Purelux. Usuń folie ochronne i sprawdź działanie po montażu.

Nie patrz bezpośrednio w świecącą lampę. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotknięciem obudowy. Nie zasłaniaj radiatora; utrzymuj go w czystości. Myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyte urządzenie oddaj do zbiórki elektroodpadów.

Złącze i braki wymagające uzupełnienia

Dostępna instrukcja Gen4 opisuje DTP-2 jako złącze światła dalekosiężnego. Nie podaje rozkładu biegunowości pinów. Ten dokument nie jest schematem instalacji i nie potwierdza zamienności Gen4/Gen5. Nie podłączaj pinów „na próbę”. Pełne połączenia, zabezpieczenia, przekroje przewodów oraz momenty dokręcania wymagają dokumentacji właściwej wersji.

W zestawach należy osobno sprawdzić instrukcje wiązek, uchwytów i stabilizatorów oraz ich dopuszczalne obciążenie dla liczby lamp. Opracowanie nie zamyka tych braków.

Podstawa opracowania i kontakt

Handshake Finland Oy: UM_Purelux_Extralight_Round_V1.1.pdf oraz purelux_9110_manual_gen4_11727164165.pdf; karty produktów 9110 i 9110 White, odczyt 16.10.2026. Skrót polski dostępnych zaleceń, nie pełne tłumaczenie. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.