

MOON Lepus — czarna / fioletowa

Skrót PL — HS19640 / HS19640-16443 | 16.10.2026

Uruchomienie i tryby

Przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć lampkę. Pojedyncze naciśnięcia zmieniają poziom jasności. Dwukrotne szybkie naciśnięcie przełącza między światłem stałym i miganiem; pojedyncze naciśnięcia wybierają wzór migania. Przytrzymanie przez 6 sekund włącza lub wyłącza blokadę przycisku, sygnalizowaną dwoma błyskami.

Mocowanie i ładowanie

Zestaw zawiera uchwyt kierownicy RB-43, adapter GoPro RB-42 i kabel USB-C. Akumulator Li-po 1600 mAh jest wbudowany; ładowanie trwa około 3 godzin. Poziomy stałe: 600 lm / 2 h, 300 lm / 4 h, 100 lm / 13 h. Czasy są deklaracją producenta, nie gwarancją w każdych warunkach.

Bezpieczne użycie — zalecenia AutoLed

Sprawdź prawidłowe zapięcie uchwyty i lampki przed każdą jazdą. Ustaw wiązkę na drogę tak, aby nie oślepiała innych. Po zmianie kierunku lub na nierównościach upewnij się, że mocowanie pozostaje stabilne. Nie patrz bezpośrednio w diody. Tryb dobieraj do warunków i wymagań miejsca użytkowania.

Ładuj w suchym miejscu, przy suchym i czystym gnieździe, zgodnie z parametrami wskazanymi na urządzeniu lub w jego pełnej instrukcji. Nie ładuj uszkodzonego, mokrego ani nadmiernie nagrzanego urządzenia. Nie otwieraj akumulatora. Zamknij osłonę portu po ładowaniu. Blokada przycisku ogranicza przypadkowe uruchomienie w bagażu. Przed czyszczeniem wyłącz lampkę i odłącz kabel. Zużyty sprzęt oddaj do zbiórki elektroodpadów.

Otwarte braki

Nie uzyskano pełnej instrukcji PL: pozostają do potwierdzenia parametry zasilacza USB, temperatury ładowania, sygnalizacja ładowania oraz dokładna procedura mocowania RB-43/RB-42. Skrót nie zastępuje instrukcji dostarczonej z egzemplarzem.

Źródło: valostore.com/en/product/bikelight_moon_lepus, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia: AutoLed, sklep@autoled.com.pl.