PURELUX Black Flush-Mount

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Właściwy model

Slim HS12031: instalacje 12/24 V; Deutsch DT2 i przewód 50 cm. Wymiary zewnętrzne 196 x 61,8 x 52,6 mm, masa 485 g.
Square HS12030: instalacje 12/24 V; Deutsch DT2 i przewód 50 cm. Wymiary zewnętrzne 122 x 89 x 72 mm, masa 400 g.

Montaż wpuszczany

Obudowa jest wpuszczana w powierzchnię, a przód lampy pozostaje odsłonięty. Użyj odpowiednich elementów mocowania. Wymiary zewnętrzne nie są szablonem otworu: przed cięciem uzyskaj właściwy rysunek i przymierz lampę. Nie zakładaj biegunowości pinów DT2 bez potwierdzenia.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak pełnej instrukcji PL, rysunku wycięcia, opisu pinów, wartości bezpiecznika, przekroju przewodów i momentów dokręcania. Przed montażem uzyskaj te dane. Nie potwierdzono homologacji cofania dla Square. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.