

PURELUX Flash M / Flash L

Informacje PL — dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Właściwy model

Oba modele: 10-30 V, magnetyczna podstawa i kabel 2,5 m z wtyczką do gniazda samochodowego. Flash M (HS7378): 11 trybów, obudowa 120 x 90 mm, R65 klasa 1. Flash L (HS7379): 12 trybów, obudowa 120 x 130 mm, R65 klasa 2; osobny poziom dzienny i nocny. Nie przenoś ustawień między wersjami.

Ustawienie i zasilanie — zalecenia AutoLed

Przed użyciem przeczytaj instrukcję dostarczoną z lampą. Podstawa musi spoczywać stabilnie na odpowiedniej metalowej, czystej i suchej powierzchni. Magnes nie zapewnia przyczepności do aluminium, tworzywa ani szkła. Sprawdź mocowanie przed każdym użyciem i prowadź kabel bez ryzyka przycięcia lub wyrwania. Nie zakładaj, że mocowanie magnetyczne jest dopuszczone przy każdej prędkości; brak potwierdzonego limitu wymaga wyjaśnienia przed jazdą z lampą.

Sprawdź zgodność napięcia i obciążalność gniazda oraz stan wtyczki. Nie zmieniaj bezpiecznika na większy i nie omijaj zabezpieczeń. Lampę ustaw tak, aby sygnał był widoczny, a przewód nie utrudniał kierowania. Po uruchomieniu sprawdź wybrany tryb. Dla Flash L dobierz poziom dzienny lub nocny zgodnie z instrukcją; nie używaj nadmiernej jasności w nocy. Sposób przełączania i resetowania trybów wymaga instrukcji modelu.

Konserwacja — zalecenia AutoLed

Po użyciu wyłącz lampę, odłącz wtyczkę i odczekaj do ostygnięcia. Czyść miękką wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj wtyczki i nie używaj uszkodzonej podstawy lub przewodu. Nie patrz bezpośrednio w świecące diody. Przechowuj odłączoną lampę tak, aby nie przemieszczała się podczas jazdy.

Otwarte braki

Nie uzyskano pełnej instrukcji PL ani czytelnego schematu sterowania. Brakuje procedury zmiany/resetu trybów, dopuszczalnych warunków jazdy z mocowaniem magnetycznym i parametrów bezpiecznika. Sama homologacja produktu nie oznacza uprawnienia do dowolnego użycia świateł ostrzegawczych.

Źródła: karty Flash M i Flash L w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia: AutoLed, sklep@autoled.com.pl.