

PURELUX Side Marker / Dark

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Właściwy model

Dotyczy Side Marker HS17531 i Side Marker Dark HS17565. Obie wersje: 10-30 V; obudowa 79 x 22,8 x 15 mm, rozstaw mocowań 58 mm, zagłębienie 45 x 17 mm. Przewód 250 mm. W komplecie ramki płaskie i do rur 60-75 mm. Barwa biała jest skierowana do przodu, czerwona do tyłu, pomarańczowa na bok. Wybierz właściwy wariant i potwierdź oznaczenia na lampie.

Podłączenie według skrótu źródłowego

Z lampy wychodzą dwa przewody: niebieski i brązowy. Źródło podaje, że dla tych modeli przewody można zamieniać: jeden podłącz do zasilania, drugi do masy. Nie łącz obu do tego samego bieguna i nie przenoś tej zasady na inne lampy. Przy innej wersji przewodów lub oznaczeń najpierw uzyskaj instrukcję właściwego egzemplarza.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak pełnej instrukcji PL, doboru bezpiecznika, przekroju przewodów instalacji i momentów dokręcania. R148 nie oznacza zatwierdzenia każdej możliwej funkcji lampy. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.