

STRANDS Dark Knight Insane

Skrót PL — model 270698; zestaw 2 lamp HS11641-9966 | 16.10.2026

Przewody według instrukcji producenta

Czerwony: plus zasilania światła drogowego. Czarny: minus / masa. Szary: białe światło pozycyjne. Żółty: pomarańczowe pozycyjne. Zielony: ostrzegawcze. Niebieski: wybór wzoru i synchronizacja ostrzegania. Przed pracą potwierdź oznaczenie 270698 i zgodność przewodów egzemplarza.

Sterowanie błyskiem

Instrukcja podaje pięć wzorów: pojedynczy, podwójny, potrójny, poczwórny i ciągłe miganie. Podanie plusa na niebieski przez 3 sekundy resetuje sekwencję. Dla dwóch lamp kolejne podania plusa przechodzą między pracą synchroniczną i naprzemienną, a następnie kolejnymi wzorami. Przy więcej niż dwóch lampach dostępna jest synchronizacja, bez pracy naprzemiennej. Nie podłączaj przewodu sterującego na stałe bez zgodności z pełną instrukcją.

Montaż i utrzymanie

Nie odcinaj złącza ani nie skracaj kabla poniżej 50 cm. Po wyłączeniu odczekaj przynajmniej 30 minut przed dotykaniem obudowy. Nie przekraczaj napięcia określonego dla lampy. Utrzymuj soczewkę i radiator w czystości; unikaj silnej chemii oraz mycia wysokim ciśnieniem z bliska. Dokręcaj mocowania bez uszkodzania elementów ochronnych.

Zalecenia instalacyjne AutoLed

Zestaw tej karty obejmuje dwie lampy bez dodatkowej wiązki i uchwytu pod tablicę. Montaż wykonaj przy odłączonym zasilaniu. Instalację, bezpiecznik, przełącznik i przekroje przewodów powinien dobrać kompetentny instalator do łącznego obciążenia obu lamp. Zabezpiecz niewykorzystane końcówki osobno, uszczelnij połączenia i prowadź przewody z dala od ruchomych lub gorących części. Przed użyciem ustaw kierunek świecenia i sprawdź mocowania oraz wszystkie uruchamiane funkcje.

Zakres i braki

Skrót nie jest pełnym tłumaczeniem. Brakuje doboru bezpieczników, przekrojów instalacji, momentów mocowania i schematu konkretnego pojazdu. Opis synchronizacji w źródle jest skrótowy; wątpliwości wyjaśnij z producentem przed podłączeniem. Dokument nie określa uprawnień do używania ostrzegania. Lakierowanie wymaga osobnej procedury producenta.

Źródło: Strands, instrukcja 270698 „Manaul new (1)” udostępniona na stronie modelu strandseurope.com; odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL: AutoLed, sklep@autoled.com.pl.