

Instrukcja obsługi - zestaw LED Purelux do Jeepa Wrangler JL

Belka X-Slim S1300 Gen3, lampy Cobra 7 (zderzak), lampy Panther Alpha 60 Spot, panel Multi-Switch
WERSJA ROBOCZA – pola oznaczone [do uzupełnienia] wymagają danych z instrukcji producenta.

1. Zawartość zestawu

- belka LED Purelux Black X-Slim S1300 Gen3 (128 cm) z wiązką i przełącznikiem
- 2 × lampa Purelux Cobra 7 z uchwytyami do zderzaka i wiązką DTP-2
- 2 × lampa Purelux Panther Alpha 60 Spot z uchwytyami i wiązką
- panel Purelux Multi-Switch ze skrzynką sterującą, bezpiecznikami, wiązką zasilającą i sterującą, naklejkami z ikonami

2. Przed pierwszym uruchomieniem

- Sprawdź, czy wszystkie złącza są dokręcone i zabezpieczone przed wodą.
- Sprawdź, czy bezpieczniki mają wartości zgodne z instrukcją.
- Sprawdź, czy wiązki nie są napięte i nie dotykają gorących elementów.

3. Tryby pracy

- Tryb drogowy: homologowany (ECE R10, R148, R149), do lamp na drogach publicznych.
- Tryb PowerBoost®: mocniejszy, tylko poza drogami publicznymi.
- Cobra 7 i belka po pierwszym włączeniu startują w trybie PowerBoost®. Przed jazdą po drodze publicznej przełącz je w tryb drogowy.
- [do uzupełnienia] sposób przełączania trybów (przycisk, kolejność naciśnięć, czas).

4. Panel Multi-Switch

- Cztery przyciski sterują grupami: belka dachowa, 2 × Cobra 7, 2 × Panther Alpha 60 Spot, dodatkowe urządzenie.
- Podświetlenie RGB: kolor ustawiasz w menu panelu.
- Funkcja pamięci zapisuje ostatni stan włączonych grup.
- [do uzupełnienia] przypisanie konkretnych przycisków do grup oraz kolejność ustawień.
- Naklejki z ikonami przyklej na przyciski według wybranego przypisania.

5. Światła pozycyjne

- Cobra 7: dwukolorowe światło pozycyjne (białe lub pomarańczowe).
- Panther Alpha 60 Spot: dwukolorowe światło pozycyjne.
- [do uzupełnienia] sposób wyboru koloru.

6. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie patrz bezpośrednio w wiązkę lamp.
- Nie włączaj lamp na długo na postoju, bo się nagrzewają.
- Nie przekraczaj łącznego prądu 40 A dla układu.
- Przed jazdą po drodze publicznej przełącz lampy w tryb drogowy i sprawdź, ile lamp możesz włączyć jednocześnie zgodnie z przepisami.
- Pojedyncza lampa ma homologację, ale zestaw nie musi być dopuszczony do jazdy po drodze publicznej. Sprawdź lokalne przepisy.

7. Konserwacja

- Czyść soczewki miękką szmatką i łagodnym środkiem, bez agresywnych chemikaliów.
- Co jakiś czas sprawdzaj połączenia, mocowania i szczelność złączy.
- Sprawdzaj bezpieczniki i zaciski na akumulatorze.

8. Dane techniczne (skrót)

- Belka S1300: 270 W, 10–30 V DC, DTP-2, IP69K

- Cobra 7: 135 W na lampę, 5700 K, DTP-2, IP68/IP69K
- Panther Alpha 60 Spot: 60 W na lampę, 5000 K, 9-36 V DC, DT-4, IP69K
- Multi-Switch: 4 przyciski, RGB, maks. 40 A

9. Kontakt i gwarancja

- AutoLed, Kędzie 20A, 55-140 Żmigród, tel. +48 888 688 854, sklep@autoled.com.pl
- Gwarancja: [do potwierdzenia], zgodnie z kartą produktu.