

Purelux Panther Flash S800

Instrukcja montażu i obsługi lampy - opracowanie PL na podstawie instrukcji producenta UM_Panther Flash S800 V1.0. Dotyczy HS18592; w zestawie HS18592-16270 opisuje lampę, nie zastępuje instrukcji wiązki i uchwytu.

Przed montażem

Odłącz masę akumulatora. Zasilanie lampy: 9-36 V DC; przekaźnik i wiązkę dobierz do instalacji 12 lub 24 V oraz obciążenia lampy. Nie wierć bez sprawdzenia elementów za podłożem. Usuń folię ochronną. Użyj dolnych albo bocznych uchwytów; sprawdź stabilność mocowania i ustawienie światła. Producent nie określa momentów dokręcania ani wartości bezpiecznika w tej instrukcji.

Przewody lampy

Kolor	Funkcja
Czerwony	Zasilanie światła głównego (+)
Czarny	Masa (-)
Żółty	Pomarańczowe światło pozycyjne
Biały	Białe światło pozycyjne
Zielony	Światło ostrzegawcze (+)
Szary	Wybór błysków / synchronizacja

Obsługa

Przycisk na końcu obudowy przełącza tryb drogowy i PowerBoost. PowerBoost stosuj wyłącznie poza ruchem drogowym. Zielony przewód zasilą błyski. Szare przewody łączy się dla synchronizacji lamp. Krótki impuls dodatni na szarym przewodzie (poniżej 1 s) zmienia tryb błysków; impuls co najmniej 3 s przywraca wzór nr 1. Wzory: pojedynczy (domyślny, R65 klasa 1), potrójny, poczwórny, pięciokrotny, seria błysków.

Bezpieczne użytkowanie i kontrola

Nie patrz bezpośrednio w światło. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotknięciem obudowy. Utrzymuj radiator czysty i odsłonięty; myj wodą z mydłem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyty sprzęt oddaj do zbiórki elektroodpadów. Gwarancja producenta: 24 miesiące, zgodnie z jej warunkami.

Dodatkowe zalecenia AutoLed: zabezpiecz niewykorzystane przewody osobno, połączenia przed wodą i przewody przed przetarciem. Po montażu sprawdź każdą podłączoną funkcję. Jeśli oznaczenia konkretnej lampy różnią się od tabeli, przerwij podłączanie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Homologacja lampy nie zastępuje wymagań dotyczących jej montażu i używania. Dokument nie ustala uprawnień do używania świateł ostrzegawczych.

Źródło: instrukcja producenta z 25.10.2024 oraz karta Panther Flash S800. Oryginał: [PDF producenta](#).
Opracowanie: AutoLed, 15.10.2026. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.