

PURELUX SM250 | skrót PL

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Zasilanie i mocowanie

Karta produktu i fińska instrukcja podają 10-30 V DC; inne wersje językowe instrukcji mają 9-30 V. Potwierdź zakres na egzemplarzu. Złącze DT2, kabel 500 mm, obudowa 246 x 40 x 54,36 mm, masa 700 g. Dobierz mocowanie końcowe lub dolne; sprawdź stabilność. Instrukcja określa lampę wyłącznie do zastosowań off-road.

Skrót instrukcji producenta

Przed instalacją przeczytaj instrukcję egzemplarza i odłącz masę akumulatora zgodnie z instrukcją pojazdu. Nie uszkodź elementów pojazdu podczas wiercenia. Dobierz przełącznik do instalacji 12 lub 24 V i użyj zgodnej wiązki przełącznikowej. Usuń folie ochronne, sprawdź podłączenie i działanie lampy. Nie patrz bezpośrednio w światło. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotykaniem obudowy. Nie zasłaniaj radiatora. Czyść wodą z łagodnym środkiem, bez myjki ciśnieniowej. Zużyta lampę oddaj do właściwego punktu zbiórki.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Źródłowy PDF nie określa pinów DT2, wartości bezpiecznika, przekrojów ani momentów. Rozbieżność zakresu napięcia pozostaje otwarta. Źródło dodatkowe: instrukcja Purelux SM250, plik z 20.01.2023. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.