

PURELUX Scene 50 | HS23168

Informacje PL - dokumentacja częściowa | 16.10.2026

Dane do montażu

10-30 V; przewody bez złącza, długość 500 mm. Wymiary 265,7 x 47 x 40,4 mm. Montaż boczny lub tylny, śruby na obu końcach lampy i uszczelki montażowe. Wiązka skierowana pod kątem 45° w dół. Dwa poziomy nominalne: 25/50 W i 2200/4600 lm; zmierzony pobór wyższego trybu 2,13 A przy 24 V.

Sterowanie wymaga instrukcji egzemplarza

Karta potwierdza dwa tryby, ale nie podaje kolorów przewodów ani sposobu ich przełączania. Nie próbuj ustalać funkcji przez przypadkowe podawanie napięcia. Przed podłączeniem uzyskaj schemat i potwierdź, który tryb odpowiada warunkom homologacji cofania R23. Dobierz ustawienie tak, by oświetlać otoczenie pojazdu, bez oślepiania.

Zalecenia ogólne AutoLed

Porównaj model i oznaczenia na egzemplarzu. Montaż powierz elektrykowi. Przed pracą odłącz zasilanie zgodnie z instrukcją pojazdu. Dobierz przewody i zabezpieczenie do całej instalacji; nie podłączaj lampy bez ustalenia biegunowości. Połączenia zabezpiecz przed wodą, przetarciem i temperaturą. Przed wierceniem sprawdź przebieg instalacji pojazdu. Zamocuj lampę stabilnie i pozostaw miejsce na chłodzenie. Po kontroli połączeń sprawdź działanie i ustaw światło bez oślepiania ludzi. W razie usterki odłącz zasilanie. Czyść po wyłączeniu i ostygnięciu; nie otwieraj obudowy.

Otwarte braki

Brak schematu przewodów i sterowania trybami, pełnej instrukcji PL, wartości bezpiecznika, przekrojów oraz momentów mocowania. Dokument nie zastępuje pełnej instrukcji producenta. Parametry pojedynczej lampy nie określają zabezpieczeń zestawu wielolampowego.

Źródła: karty wskazanych modeli w Valostore, odczyt 16.10.2026. Opracowanie PL i zalecenia ogólne: AutoLed. Kontakt: sklep@autoled.com.pl.